PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU

SECUM FLAGMAN

Číslo dokumentu: SECUM-FLAGMAN-01/2026

1. Identifikace výrobku

Obchodní název výrobku: SECUM FLAGMAN

Typ výrobku:
Jednokřídlové plné ocelové bezpečnostní dveře v ocelové zárubni.

Určené použití:
Bezpečnostní vstupní dveře určené k použití ve stavebních otvorech budov, s deklarovanou odolností proti vloupání, požární odolností a vzduchovou neprůzvučností.

2. Společnost

SECUM Doors s.r.o.
Vlkova 454/14, Žižkov
130 00 Praha 3
Česká republika

IČO: 07523033

Zastoupená:
Serhii Yakovchenko, jednatel společnosti

3. Deklarované vlastnosti výrobku

Vlastnost	Deklarovaná hodnota / třída	Norma
Odolnost proti vloupání	RC3	ČSN EN 1627:2022
Požární celistvost	E 45	EN 13501-2:2023
Požární izolace	EI_1 45 / EI_2 45*	EN 13501-2:2023
Omezení tepelného sálání	EW 45	EN 13501-2:2023
Vzduchová neprůzvučnost	Rw (C; Ctr) = 42 (-1; -4) dB	EN ISO 10140-2 / EN ISO 717-1

* Rozsah požární klasifikace je vždy nutné posuzovat v souladu s klasifikačním protokolem FIRES-CR-224-23-AUPS a jeho definovanou oblastí přímé aplikace.

4. Odolnost proti vloupání

Výrobek SECUM FLAGMAN je certifikován v bezpečnostní třídě:

RC3

podle aktuální normy:

ČSN EN 1627:2022

Shoda byla posouzena nezávislým certifikačním orgánem TREZOR TEST s.r.o.

Certifikát shody: TT-264/2026
Platnost certifikace: do 20. 07. 2029

Certifikace potvrzuje odolnost dveřního kompletu SECUM FLAGMAN proti vloupání v rozsahu a konfiguraci definované příslušným certifikátem.

5. Požární odolnost

Požární odolnost dveří SECUM FLAGMAN byla klasifikována společností:

FIRES, s.r.o.
Notifikovaná osoba č. 1396

Klasifikační protokol: FIRES-CR-224-23-AUPS
Datum vydání: 28. 11. 2023
Klasifikační norma: EN 13501-2:2023

Pro zkoušenou konfiguraci bylo dosaženo klasifikace:

E 45 / EI_1 45 / EI_2 45 / EW 45

Požární zkouška byla ukončena až v 56. minutě z důvodu porušení kritéria celistvosti. Samotná klasifikace výrobku však zůstává 45 minut, jak stanovuje klasifikační protokol.

Klasifikační protokol současně stanovuje přesnou oblast přímé aplikace výsledků, zejména s ohledem na rozměry výrobku, orientaci dveří, konstrukční provedení, způsob upevnění a použité materiály.

Důležité: při povoleném zvětšení rozměrů se výsledná klasifikace může podle orientace změnit. FIRES například pro zvětšené dveře stanovuje pro obě orientace E45 / $EI_1$30 / $EI_2$30 / EW45, zatímco při závěsech na nenamáhané straně E45 / $EI_1$30 / $EI_2$45 / EW45. Proto tuto část nesmíme zjednodušit na „všechny FLAGMAN = $EI_1$45 za všech okolností“.

6. Vzduchová neprůzvučnost

Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti dveří FLAGMAN bylo provedeno podle:

PN-EN ISO 10140-2:2021-10

a vyhodnoceno podle:

PN-EN ISO 717-1:2021-06

Výsledná laboratorně stanovená hodnota:

Rw (C; Ctr) = 42 (-1; -4) dB

Zkouška byla provedena na jednokřídlových ocelových dveřích FLAGMAN o rozměru 998 × 2033 mm, s ocelovou zárubní a dveřním křídlem tloušťky 72 mm.

Protokol / hodnocení: MLTB-4358-2022
Notifikovaná osoba: NB 2189
Datum zkoušky: 22. 06. 2022.

7. Prohlášení

Společnost SECUM Doors s.r.o. tímto prohlašuje, že výše identifikovaný výrobek SECUM FLAGMAN, je-li vyroben, dodán, instalován a používán v konfiguraci odpovídající příslušné technické dokumentaci, dosahuje výše uvedených deklarovaných vlastností v rozsahu stanoveném příslušnými certifikáty, klasifikačními protokoly a zkušebními dokumenty.

Deklarované vlastnosti jsou podloženy zkouškami, klasifikacemi a certifikací nezávislých zkušebních a certifikačních subjektů.

Toto prohlášení se vztahuje výhradně na výrobky odpovídající konstrukčnímu provedení a podmínkám uvedeným v příslušné technické dokumentaci.

V Praze dne: 19/08/2026

Za společnost SECUM Doors s.r.o.

Serhii Yakovchenko
jednatel společnosti

Podpis: 